

Calce Finitura

Декоративная защитная лессирующая пропитка

СВОЙСТВА:

- Не изменяет внешний вид покрытия
- Паропроницаемая
- Матовая
- Щелочестойкая (можно применять через 24 часа на известковый материал)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Декоративная известковая пропитка предназначена для защиты известковых материалов на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений на различных минеральных поверхностях в помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой. Применение защитной пропитки делает возможным на деликатной известковой краске проводить сухую уборку.

КОЛЕРОВКА:

Не колеруется.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на известковые и другие подготовленные минеральные основания..

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой.

РАСХОД:

0,05 -0,1 л/м²

ИНСТРУМЕНТ:

Кисть, валик.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

1. Первый слой материала нанесите разнонаправленно с помощью кисти или валика, повторяя рисунок известковой краски, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 2...4 часа.
2. Второй слой материала нанесите также разнонаправленно с помощью кисти или валика, повторяя рисунок известковой краски, работая на небольших участках 1...2 м², с расходом указанным производителем. Дайте высохнуть 24 часа.

Важно! Материал наносить при температуре воздуха 15...25°C и относительной влажности воздуха не более 65 %. Материал следует наносить равномерным слоем, избегая подтеков и излишков материала на поверхности.

1. Calce Finitura защитный состав	0,1 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 2 слоя.
-----------------------------------	---

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Сухой на ощупь - 2 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 20 ±2°C и влажности не более 65%.

Окончательную прочность покрытие приобретает через 28 дней.

Время высыхания может меняться в зависимости от температуры и влажности.

СОСТАВ:

Вода, специализированный сополимер акриловой дисперсии, функциональные добавки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

24 месяца с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке при температуре от 5°C до 25°C.

МАССА НЕТТО:

1,0 кг

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:

Умеренно опасная по степени воздействия на организм человека. Вызывает раздражение кожи и верхних дыхательных путей, при попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. Вредно при проглатывании. Материал пожаровзрывобезопасен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:

Остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

ТУ 20.30.22-015-21326390-2024 с изм.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:

RU.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, тел. +7(495)150-51-23