



PRIMER SILICONE

Силиконовый грунт глубокого проникновения

Грунт глубокого проникновения Primer Silicone используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Содержание в грунте силиконовой дисперсии улучшает паропроницаемость и снижает водопоглощение обрабатываемой поверхности.

Свойства

- Укрепляет поверхность основания
- Повышает адгезию к основанию
- Снижает впитывающую способность основания
- Имеет высокую проникающую способность
- Для внутренних и наружных работ
- Экологичное

Колеровка

Не колеруются

Область применения

Для внутренних и наружных работ. Грунт глубокого проникновения предназначен для укрепления непрочных, мелкопористых, мелящих, рыхлых поверхностей, а также поверхностей с высокой поглощающей способностью. Идеально подходит для подготовки поверхности перед нанесением краски Silideco и эластичного текстурного материала Corteccia.

Тип поверхности

На предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и др.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Расход

0,1-0,2 л/м² в зависимости от впитывающей способности основания. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Инструмент:

Валик, кисть, краскопульт.

Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

Нанесение:

1. Перед нанесением грунта Primer Silicone трещины и сколы должны быть зашпаклёваны не менее чем за сутки до начала работ.
2. Перед нанесением грунта Primer Silicone защитите не окрашиваемые участки монтажным скотчем и плёнкой.
3. Перед нанесением Primer Silicone перемешать вручную. Материал готов к нанесению. Не требует разбавления.
4. Нанесите грунт Primer Silicone валиком с ворсом. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
5. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

Состав

Силиконовая дисперсия, антисептик, технологические добавки, вода.

**Высыхание**

Сухой на ощупь – 2-3 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре окружающей среды 22°C и относительной влажности не более 65%.

Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение и транспортировка

24 месяца с даты изготовления при не вскрытой упаковке. Материал хранить и транспортировать при температуре от 5 °С до 25 °С.

Упаковка

Канистры 5л, 10 л.

Технические условия

ТУ 2316-002-21326390-2013

Утилизация отходов

Остатки материала утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор.

Производитель

ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

www.idg-deco.ru